


Loading plan
 38 pallets
 800x1200



Loading plan
 26 pallets
 1000x1200

Lettere indice/Index letters:

- H** carro coperto di tipo speciale/covered special wagon
- bb** lunghezza maggiore di 14m / length over 14m
- i** a pareti apribili / with sliding side walls
- ll** con pareti mobili bloccabili /with sliding side walls lockable
- n** con portata maggiore di 28t / loading capacity over 28t
- s** velocità massima 100 km/h/ speed limit 100 km/h

Prodotti trasportati / Transported product: Merci su pallet e prodotti alla rinfusa, quali carta, cellulosa, vetro, ecc. / Cargo on pallets and bulk goods such as paper, cellulose, glass, etc.

Technical data and dimensions		Habillns				
Assi / Number of axles	n	2				
Tara/ Own weight	t	16,5				
Lunghezza fra i respingenti / Max. length over buffers	m	15,5				
Lunghezza del piano di carico / Loading length	m	14,2				
Larghezza del piano di carico / Loading width	m	2,9				
Superficie del piano di carico / Loading area	m ²	41,28				
Volume utile / Loading space	m ³	108				
Altezza del piano di carico / Floor height above top of rail	m	1,2				
Altezza delle porte / Clear door width	m	2,6				
Larghezza delle porte / Clear door height	m	7,02				
Altezza del carro / Wagon height	m	4,25				
Passo del carro / Wheel base, distance between bogie pins	m	9				
Categoria linee / Line section class		A	B	C	D	
Limiti di carico / Load limits	S	15,5t	19,5t	24,5t	28,5t	**
	I20			00,0		
Lunghezza di carico / Loading length	Lunghezza di carico / Loading length (m)	—				
		t				
		3		12		
		6		16		
—	Divided of length lying	14		45 - own weight		
t						

* the figures in the technical datasheet are guidance values. Minor deviation are possible. For more detailed information, please contact Pol-Rail Srl