



**Lettere indice/Index letters:**

- H** carro coperto di tipo speciale / covered special wagon
- bb** lunghezza maggiore di 14m / length over 14m
- i** a pareti apribili / with sliding side walls
- ll** con pareti mobili bloccabili / with sliding side walls lockable
- n** capacità di carico / loading capacity over 28t
- s** velocità massima 100 km/h / speed limit 100 km/h

**Prodotti trasportati / Transported product:** Merci su pallet e prodotti alla rinfusa, quali carta, cellulosa, vetro, ecc / Cargo on pallets and bulk goods such as paper, cellulose, glass, etc.

Technical data and dimensions		Habillss				
Assi / Number of axles	n	4				
Tara / Own weight	t	31				
Lunghezza fra i respingenti / Max. length over buffers	m	21,6				
Lunghezza del piano di carico / Loading length	m	20,2				
Larghezza del piano di carico / Loading width	m	2,84				
Superficie del piano di carico / Loading area	m <sup>2</sup>	57,5				
Volume utile / Loading space	m <sup>3</sup>	153				
Altezza del piano di carico / Floor height above top of rail	m	1,19				
Altezza delle porte / Clear door width	m	2,8				
Larghezza delle porte / Clear door height	m	9,67				
Altezza del carro / Wagon height	m	4,28				
Passo del carro / Wheel base, distance between bogie pins	m	15,8				
Categoria linee / Line section class		A	B	C	D	
Limiti di carico / Load limits	S	33t	41t	51t	59t	**
	SS	33t	41t	49t		
Lunghezza di carico / Loading length	Lunghezza di carico / Loading length (m)	t				
		3	12			
_____ Divided of length lying	t	6	16			
		14	45 - own weight			

\* the figures in the technical datasheet are guidance values. Minor deviation are possible. For more detailed information, please contact Pol-Rail Srl