



Lettere indice / Index letters:

- S** pianale a carrelli di tipo speciale / special flat wagon
- h** per il trasporto di rotoli di lamiera ad asse orizzontale / equipped for coils transportation
- i** con copertura mobile e pareti di testa fisse / with sliding covers
- mm** lunghezza inferiore ai 15m / length of less then 15m
- n** limite di carico 60t / loading limit more than 60tons
- s** velocità massima 100 km/h / speed limit 100 km/h

Prodotti trasportati / transported products: Rotoli di lamiera / Coils

Technical data and dimensions		Shimmns – S13									
Assi / Axle	n.	4									
Tara/ Own weight	t	22,8									
Lunghezza fra i respingenti / Max. lenght over buffers	m	12									
Larghezza delle selle di carico / Loading troughs width	m	2,4									
Barre di contenimento / Fastening equipment	n	12									
Altezza del carro / Wagon height	m	4,11									
Altezza del piano di carico / Floor height above top of rail	m	1,06									
Passo del carro / Wheel base, distance between bogie pins	m	7									
Categoria linee / Line section class		A	B1	B2	C2	C3 C4	D2	D3	D4		
Limiti di carico / Load limits	S	38,5t	38,5t	49t	55,2t	59t	55,5t	65,5t	67t	**	
	I20									00,0	
Possibilità di carico sulle selle / Loading plan on cradle	Sella / Cradle	1	2				3			4	5
Min. Diameter		1.000	800				1.000			800	1.000
Max. Diameter		2.250	1.700				2.700			1.700	2.250
Weight ton		33	17				45			17	33